

Εσωτερική πόρτα αλουμινίου AZ 40

Η σύγχρονη αρχιτεκτονική απαιτεί πολύ φως

Προτείνουμε αυτές τις ελκυστικές, με φωτεινή εμφάνιση και όμως εξαιρετικά στιβαρές, πόρτες αλουμινίου για εσωτερικούς χώρους που ξεχωρίζουν, για παράδειγμα, γραφεία και διοικητικά κτίρια. Η ποικιλία των εκδόσεων σημαίνει ότι εσείς καθορίζετε την εμφάνιση. Οι χρωματισμοί της πόρτας μπορούν να ταιριάζουν με τη συνολική εσωτερική διαρρύθμιση. Οι μεγαλύτερες επιφάνειες από κρύσταλλο δημιουργούν μια ζωηρή, φιλική ατμόσφαιρα. Από άποψη εξοπλισμού και ποιότητας, οι πόρτες αλουμινίου AZ ικανοποιούν τα υψηλά πρότυπα που απαιτούνται για εσωτερικές πόρτες ποιότητας σε ένα σύγχρονο περιβάλλον.

Το κομψό, στιβαρό θυρόφυλλο

Κατασκευή πλαισίου με λεπτές ραβδώσεις από αλουμίνιο. Συνολικό πάχος 40/35 mm. Με επένδυση σε 3 πλευρές. Πάχος τοιχώματος 2 mm. Το πλάτος του πλαισίου του θυρόφυλλου 104 mm στην πλευρά απέναντι από την πλευρά των μεντεσέδων (130 mm στην πλευρά των μεντεσέδων). Οι υαλοπίνακες αρχίζουν στα 150 mm. Αν ζητηθεί, με οριζόντια ράγα (130 mm πλάτος) και εισελκόμενη κάτω ασφάλιση.



Οι στέρεες ενώσεις των γωνιών του πλαισίου προσδίδουν στις πόρτες AZ μεγάλη σταθερότητα. Οι ενώσεις ακριβείας και κομψοί τάκοι στήριξης των υαλοπινάκων δημιουργούν μια ελκυστική αισθητική.

Θυρόφυλλο ή πόρτα

Οι πόρτες AZ 40 διατίθενται ως έτοιμα θυρόφυλλα ή σαν ολοκληρωμένη πόρτα έτοιμη για τοποθέτηση.

Θυρόφυλλο

Ιδανικό για ανακαινίσεις όπου ήδη υπάρχει επενδυμένο πλαίσιο πόρτας. Διατίθεται πλήρες με κλειδαριά ασφαλείας και γαλβανισμένους μεντεσέδες.

Πόρτες

Για τα νέα κτίρια, προτείνουμε τη χρήση του πλήρους σετ μαζί με το πλαίσιο της επιλογής σας, από την μεγάλη ποικιλία πλαισίων πόρτας της HÖrmann που συμφωνούν με το πρότυπο DIN 18111: ως γωνιακό πλαίσιο για τοιχοδομία, σκυρόδεμα και σπογγώδες σκυρόδεμα ή ως

προφίλ πλαισίου για τοιχοποιία, σκυρόδεμα, σπογγώδες σκυρόδεμα, γυψοσανίδες και χωρίσματα.

Κάθε πλαίσιο

είναι από μεταλλικά φύλλα πάχους 1,5 mm, γαλβανισμένα και ασαρωμένα σε απαλό γκρι κατά RAL 7035, με προφίλ ασφάλισης στις 3 πλευρές, συμπεριλαμβανομένων και των υλικών.



Η ποιοτική κλειδαριά

Χωνευτός χειρομοχλός/ ασφάλεια κατά το πρότυπο DIN 18251, class 3, κατασκευασμένο για προφίλ κυλίνδρου (οπίσθιο σετ 55 mm). Με πλαστικό σύρτη, κλειδαριά με ατσάλινο έμβολο και μπρούτζινη επίχρυση, χωνευτή ένθετη κλειδωνιά και κλειδί. Αν ζητηθεί και με προφίλ κυλίνδρου. Εικόνα: Πλάκα κλειδαριάς από ανοξείδωτο ατσάλι



Ποιοτικά σφραγίσματα

Το γέμισμα του θυρόφυλλου μπαίνει σε αυλακωτά σφραγίσματα υαλοπινάκων, από ποιοτικό EPDM, και διατηρείται στη θέση του από κομψούς τάκους στήριξης των υαλοπινάκων. Ως πλήρη σετ πόρτας με σφράγισμα πλαισίου από EPDM στις 3 πλευρές, αν ζητηθεί και με εισελκόμενη σφράγιση βάσης.



Επιλογή χειρολαβών

Με πόρτες τόσο ελκυστικές όσο αυτές, η χειρολαβή χρειάζεται να ταιριάζει με το χρώμα και τα κρύσταλλα του θυρόφυλλου καθώς και την εσωτερική διακόσμηση. Στη σελίδα 15, σας δείχνουμε τις χειρολαβές από τις οποίες μπορείτε να διαλέξετε.



Εικόνα:
Θυρόφυλλο με επιφανειακή λάμψη, επιχρισμένο σε σκόνη, το πλαίσιο της πόρτας βαμμένο στις πλευρές σε χρώμα που ταιριάζει.

ως στάνταρ:

- **Κλιματική κατηγορία III**
- **Ομάδα καταπόνησης S**
Και ανάλογα με τον εξοπλισμό:
- **Ακουστική διαβάθμιση**
- **Καπνοστεγανή**

Συστήματα μεντεσέδων ανάλογα με τα γούστα

Το θυρόφυλλο είναι εξοπλισμένο με στάνταρ γαλβανισμένους μεντεσέδες V0026 WF που είναι ήδη στερεά βιδωμένοι. Το θυρόφυλλο και το πλαίσιο της πόρτας έχουν σχεδιαστεί με βάση το σύστημα μεντεσέδων V8000 WF/V9000 WF.

Κι άλλα συστήματα μεντεσέδων διατίθενται εφόσον ζητηθεί.



Γαλβανισμένο ατσάλι

Ανοξείδωτο ατσάλι V2A

Εξαιρετική εμφάνιση

Οι πόρτες AZ, με προστασία από το μάγκωμα των χεριών, με το στρογγυλό στυλ του πλαισίου και τους μεντεσέδες "Globus" είναι ιδιαίτερα ελκυστικές στην εμφάνιση και εξασφαλίζουν τέλεια προστασία από τον εγκλωβισμό των δακτύλων.



Ακουστική διαβάθμιση

Κατά DIN 52210

Ειδικά μεγέθη

Για θυρόφυλλα έως 1125 x 2125 mm με τον ακόλουθο πρόσθετο εξοπλισμό:

- Εισελκόμενο σφράγισμα βάσης
- Προκατασκευασμένα ανταλλακτικά ασφάλισης
- Πλαίσιο ασφάλισης EPDM
- Κρύσταλλο συνολικής ασφάλειας 8 mm ή
- Ηχομονωτικά πάνελ από αλουμίνιο πάχους 18 mm
- Χωνευτές κλειδαριές με προφίλ κυλίνδρου

Ακουστική διαβάθμιση:
Τυπική τιμή περί τα 32 dB (τιμή εργαστηρίου)

Χαρακτηριστική επιτόπια ακουστική διαβάθμιση:
τιμή εργαστηρίου - 5 dB.

Καπνοστεγές

Κατά DIN 18095

Ειδικές επιλογές

Για πόρτες διαστάσεων έως 1125 x 2250 mm, με τον ακόλουθο πρόσθετο εξοπλισμό:

- Εισελκόμενη ασφάλιση βάσης
- Προκατασκευασμένα ανταλλακτικά ασφάλισης
- Πλαίσιο ασφάλισης EPDM
- Κρύσταλλα ενισχυμένα με σύρμα
- Χωνευτή κλειδαριά με μεταλλικό σύρτη και γαλβανισμένη πλάκα κλειδωνιάς.
- Προφίλ κυλίνδρου
- Υπερυψωμένος μηχανισμός κλεισίματος με βραχίονα

Κατάλληλη και για συνθήκες υγρασίας

Με δοκιμές ελέγχου του συστήματος κατά RAL-RG 426 Κλιματική κατηγορία και ομάδα καταπόνησης S.